



Technická specifikace

Název přístroje/přístrojového celku: Přenosný anesteziologický přístroj (isofluran)	
Typové označení přístroje: <i> Vyplní dodavatel </i>	
Základní požadavky zadavatele	
Anesteziologický přístroj VME – pro malá zvířata o hmotnosti 0,1 – 120 kg, odpařovač isofluranový, kyslíkový koncentrátor – vhodný pro anesteziologické přístroje a kyslíkovou terapii.	
Požadované technické a funkční vlastnosti <i>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)</i>	Nabídka dodavatele: <i>(dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést)</i>
Zadavatelem požadovaná hodnota:	
Kyslíkový průtokoměr s duálním pohledem <ul style="list-style-type: none">• skleněná trubice s pojistkovým odečítáním údajů na stupnici od 0,2 do 5 LPM• přepnutí ze standardního na zvětšený pohled.• Bypass O2• 1500 gramový CO2 pohlcovač• Manometr -60 do +60 cm H2O• Trubice dýchacího okruhu o průměru 15 mm a 22 mm• Jedno a dvoulitrový dýchací vak• Akceptuje odpařovače (montážní souprava je připojena)• Možnost připojení kyslíkového průtokoměru malého průtoku, průtokoměru rajského plynu• Okluzní ventil	<i> Vyplní dodavatel </i>
Odpařovač <ul style="list-style-type: none">• automatická rychlost toku a tepelná kompenzace• čitelná stupnice• integrovaný bezpečnostní uzávěr, který zamezuje neúmyslné manipulaci• okénko pro monitorování úrovně kapaliny zrakem	<i> Vyplní dodavatel </i>
Kyslíkový koncentrátor <ul style="list-style-type: none">• Výstup kyslíku: Max. max 10 l/min při tlaku od 0,7 do 1,4 Bar• čistota kyslíku: 93 % +/- 3 %• Hlučnost: max 40 db.• Hmotnost: do 30 kg• Napájení: 230 V AC 50/60Hz, 480 W	<i> Vyplní dodavatel </i>
Anesteziologický balon (1 l, 3 l, 4 l, 5 l)	<i> Vyplní dodavatel </i>
Anesteziologická maska kočka (XS, S, M), pes (L, XL)	<i> Vyplní dodavatel </i>