PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV, M1:50



OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEPŘÍSTUPNÉ A SKRYTÉ KONSTRUKCE SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- PO MONTÁŽI VŠECH INSTALACÍ BUDOU VŠECHNY PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- SOKL PŘÍSEDÍVÁCÍCH SANITÁRNÍCH INSTALACÍ BUDE PROVEDEN JAKO SDK
- VŠECHNY PRÁCE U ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PODLE DETAILŮ DODAVATELE POUŽITÉHO CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A MUSÍ BÝT DODRŽENA TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ TOHOTO SYSTÉMU
- SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ U POVRCHŮ PODLAH A SCHODIŠŤ BUDE MIN. 0,6
- DO PROSTOR S VYŠŠÍ RELATIVNÍ VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY IMPREGNOVANÉ.
- ZAKRESLENY JSOU PROSTUPY NAD Ø100 mm, MENŠÍ PROSTUPY BUDOU DOVRTÁNY DODATEČNĚ POMOCÍ JÁDROVÝCH VRTŮ
- ROZMĚRY NIK A OTVORŮ PRO PROSTOPŮ/ANY REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH ŠACHET, HYDRANTY, ROZVADĚČE ATD. JSOU KOTOVÁNY JAKO STAVEBNÍ OTVOR PRO PŘEDPOKLÁDANÝ TYP ZABUDOVANÉHO PRVKU – NUTNO UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DODAVATELE!
- REVIZNÍ DVÍŘKA K ROZVODŮM VNITŘNÍHO VODOVODU A KANALIZACE BUDOU SOUČÁSTÍ ZTI!
- NA ROHY ZIDEŇŮ STĚN SE POUŽIJÍ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ OHELNÍKY
- PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH, UKONČENÍ PODLAH A DILATACE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PODLAHOVÝMI LIŠTAMI
- OMÍTKY V MÍSTNOSTECH S PODHLEDEM BUDOU PROVEDENY cca 100 mm NAD PODHLED, POKUD MUSÍ BÝT STĚNA OMÍTNUTA Z HLEDISKA POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, JE NUTNO OMÍTKU PROVÉST AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI VČ. ADEKVÁTNÍHO DOTĚSNĚNÍ.
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ ODSOUHLASÍ GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCÍ NA EXPONOVANÝCH MÍSTECH (VENKOVNÍ PROSTORY–I ZAKRYTÉ, VNITŘNÍ PROSTORY S PŘEDPOKLÁDANOU ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ, PROSTORY S VYŠŠÍ MOŽNOSTÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HAVÁRIE ROZVODŮ VODY ATD.) BUDOU IMPREGNOVÁNY. IMPREGNACE BUDE ELIMINOVAT NASÁKAVOST PRVKŮ A ZAMEZOVAT NAPADENÍ BIOTICKÝM ŠKŮDCI (HOUBY, HMYZ, PLISNĚ...)
- SOUČÁSTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU I KOTVICÍ A POMOCNÉ PRVKY!
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI U DVEŘÍ, POPŘ. PROSKLENÝCH STĚN S DVEŘMI, SE VZTAHUJÍ K OTEVÍRAVÉ ČÁSTI PRVKU. PODROBNÁ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ VIZ DOKUMENACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A SMĚRNĚ VE VÝPISECH VÝROBKŮ
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ NN BUDE UPŘESNĚNO A ZKOORDINOVÁNO BĚHEM REALIZACE DLE DRUHU ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ. UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ VIZ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
- POKUD SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ OBKRÝVÁ NEZJÁŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD
- U VŠECH NOVĚ OZASÓVANÝCH OKEN SE OPRAVÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NAPOJENÍ OKEN NA OMÍTKY BUDE PROVEDENO APU LIŠTAMI – VNITŘNÍMI I VENKOVNÍMI
- DOZDÍVKY NOSNÝCH STĚN VE STAVEBNÍCH OTVORECH JE NUTNO ZAHÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- OTVORY (VYJMA KLENEŽÍ) V NOSNÝCH ZDIVÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIRŠÍCH JAK ~450 MM NUTNO PODCHYTIT VÁLCOVANÝMI PROFILY
- KOTVENÍ KONSTRUKCE VÝTAHU DO STĚN ŠACHTY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHU
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KOTVENÉ DO STĚN BUDOU MÍT SVOJI POMOCNOU SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI
- V 1.PP BUDOU PROVEDENA SANAČNÍ OPATŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- POČET A UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE URČENO NA STAVBĚ PO KOORDINACI S PROFESEMI A PROJEKTANTEM
- DOZDÁVKY OSTĚN A NADPRAŽÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA, PŘÍPADNĚ CPP
- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ VE STĚNÁCH BUDOU URČENY DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE REVIZNÍCH DVÍŘEK
- **BAREVNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV FASÁDY, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VÝPLNÍ A DALŠÍCH PRVKŮ FASÁDY A STŘECHY, BUDE PROJEDNÁNA S ARCHITEKTEM A TDI. BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU URČENY DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ**

POZNÁMKY KE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI:

- ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU UVÁDĚNY JAKO VÝROBNÍ!
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE U ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PODLE DETAILŮ DODAVATELE POUŽITÉHO CERTIFIKOVANÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A MUSÍ BÝT DODRŽENA TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ TOHOTO SYSTÉMU
- DROBNÉ PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, NN, ZTI a SLP PROVÉST NA STAVBĚ PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ ODSOUHLASÍ GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCÍ BUDOU IMPREGNOVÁNY. IMPREGNACE BUDE ELIMINOVAT NASÁKAVOST PRVKŮ A ZAMEZOVAT NAPADENÍ BIOTICKÝMI ŠKŮDCI (HOUBY, HMYZ, PLISNĚ...)
- SOUČÁSTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU I KOTVICÍ A POMOCNÉ PRVKY!
- ZPŮSOB MECHANICKÉHO KOTVENÍ A UKONČENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY NA VODOROVNÝCH A SVSLÝCH PLOCHÁCH BUDE STANOVEN DILENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE, KTERÁ BUDE SCHVÁLENA GP
- ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ ZTI PROSTUPUJÍCÍ STŘEŠNÍM PLÁŠŤĚM BUDE UKONČENO SYSTÉMOVOU VĚTRACÍ TVAROVKOU, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROFESE ZTI
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU OPATŘENÉHO POLYESTEROVÝM LAKEM V ODSTÍNU RAL DLE ARCHITEKTA
- **SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE BUDOU VEŠKERÉ NAPOJOVACÍ LIŠTY, KOTEVNÍ MATERIÁL, PRVKY PRO PROSTUPY A DETAILY, ATD.**
- **OKAPNICE ATIKY STŘECHY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SYSTÉMU STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (V BARVĚ RAL DLE ARCHITEKTA)**

SCHÉMA OBJEKTU

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

±0,000=234,600=ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ NÁZVIVÍ PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER	
VYPRACOVAL	BC. MILAN PREISNER	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	
INVESTOR	VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO	
NÁZEV AKCE: SIMULAČNÍ CENTRUM OBJEKTU Č.43 – KLINIKA CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT (CHOK)	FORMÁT	6 A4
	DATUM	DUBEN 2022
	STUPEŇ	DPS
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – SIMULAČNÍ CENTRUM	ČÍSLO ZAKÁZKY	1021
	SPECIALIZACE	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1–11

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., STŘEMCHOVA 8, 602200 BRNO